



## Eco Grund

### Грунтовка

- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- не викликає пожовтіння фарб
- вирівнює водопоглинання
- створює прозору плівку

Eco Grund M9 – грунтовка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при виконанні будівельних робіт. Має прозорий колір плівки після висихання.

#### Застосування

Призначена для ґрунтування цементних і гіпсових штукатурок та шпаклівок, бетону та інших видів мінеральних основ, що сильно вбирають вологу. Зменшує і вирівнює водопоглинання основи. Не використовувати при облаштуванні підлоги!

#### Склад

На основі акрилової дисперсії, домішки, вода.

#### Основа

Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, сухою і без ушкоджень. Перед ґрунтуванням потрібно видалити пил, бруд, віск, жирні плями та нестійкі лакофарбові покриття. Тріщини та нерівності вирівняти шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel. Вражені грибками місця очистити MGF Saniermittel і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

#### Виконання робіт

Грунтовка наноситься валиком, щіткою або розпилювачем. Перед початком роботи матеріал потрібно перемішати. Не розбавляти водою!

Роботи виконувати при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості до 80%.

#### Витрата

100-200 мл/м<sup>2</sup> в залежності від основи. Фарбування або інші роботи починати не раніше 6 годин після нанесення останнього шару при температурі +20°C і відносній вологості 60%; в інших умовах час висихання може змінитись, при зменшенні температури час збільшиться. Робочі інструменти після проведення робіт промити водою.

#### Заходи безпеки та утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння ґрунтовки в очі чи на шкіру. Не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки висохлої ґрунтовки утилізуються як звичайне будівельне сміття.

#### Зберігання

У щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 12 місяців. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

Грунтовка P.MGF.1.П.эж ДСТУ Б В.2.7-233:2010  
M9

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"  
Україна, м. Дніпро  
вул. Курсантська, 7Б,  
тел. (056) 377-95-05

e-mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

1.08.2017