

Aqua-Parkettlack



Аква-лак паркетный



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- для внутренних работ
- стойкий к истиранию
- быстро сохнет
- хорошо поддается очищению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стойкий к истиранию однокомпонентный бесцветный лак для защитно-декоративного покрытия деревянных, пробковых и паркетных полов внутри помещений. Прочный, устойчивый к царапинам и к истиранию; светостойкий, легко наносится. Идеально подходит для полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

! Лак не предназначен для применения в саунах и банях

ОСОБЕННОСТИ



- **Düfa Aqua-Parkettlack** изготовлен на основе особой дисперсии, которая позволяет создавать прочное защитное покрытие после высыхания. Слой лака обеспечивает защиту не только от различных негативных факторов окружающей среды, но и от механического воздействия. За счет способности глубоко проникать в поры, находящиеся в наружном слое материала, акриловый лак создает надежную пленку на деревянной поверхности, существенно увеличивая водостойкость покрытия.
- **Düfa Aqua-Parkettlack** выпускается двух типов: матовый (*Aqua-Parkettlack Matt*), имеющий красивую шелковистую структуру, благодаря которой поверхность становится более бархатистой, и глянцевый (*Aqua-Parkettlack Glanz*), который способствует усилению блеска деревянной поверхности.
- При выборе типа акрилового покрытия следует учесть количество дефектов на окрашиваемой поверхности. Если неровностей много, то тогда лучше выбрать матовый вариант, который максимально скроет все дефекты в отличие от глянцевого состава.

! При установке мебели использовать спец. подкладки для ножек.

ПОДГОТОВКА



- Основание должно быть чистым, сухим, прочным, обезжиренным, без загрязняющих примесей (смола, воск и пр.).
- *Древесина:* деревянные и паркетные полы очистить от пыли, оставшейся после шлифовальной машины. Воск, политуру и средства по уходу удалить без остатка. Тропическую или смолистую древесину основательно промыть или очистить специальным средством для удаления смолы и дать хорошо просохнуть.
- *Старые покрытия:* непрочные, отслаивающиеся и потрескавшиеся слои краски удалить без остатка; прочные старые слои слегка зашлифовать, проверить на перекрываемость и на совместимость с новым покрытием.

! Впитывающие основания прогрунтовать лаком, разбавленным водой на 5-15%.

НАНЕСЕНИЕ



- Перед нанесением хорошо перемешать.
- Лак наносить в неразбавленном виде в 2-3 слоя, в зависимости от дальнейшей нагрузки на пол (максимальное количество слоев – 5).
- Наносить кистью, валиком или распылителем.

! Рекомендуется использовать специальные акриловые кисти (смесь синтетики и натуральной щетины).



- На больших поверхностях использовать короткошерстный нейлоновый валик (4-6 мм) и сразу же пройти мелкопористым валиком или акриловой кистью.

! Мохеровые и велюровые валики не пригодны для нанесения.

- При безвоздушном распылении развести лак водой до нужной вязкости.

! Высохшую поверхность чистить мягкой щеткой или тряпкой; загрязненные участки – тряпкой, смоченной в нейтральном моющем растворе (pH 6-8).

Düfa Aqua-Parkettlack Glanz/Matt



0,75 л

2,5 л

10 л



Изготовлено по технологии “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»

Украина, г. Днепро

ул. Курсантская, 7Б

тел. (052) 377-95-05

www.dufa.com.ua

postMGF@ganza.com.ua

