

Tiefgrund Acryl-Hydrosol DE800



Тифгрунд Акрил-Гидрозоль ДЕ800
Акрилгидрозольная грунтовка глубокого проникновения



Описание продукта

Область применения	Предназначена для подготовки поверхностей перед нанесением акриловых, силиконовых и силиконовых красок, строительных растворов и обустройстве систем теплоизоляции. Глубоко проникает в минеральные поверхности и укрепляет их. Предотвращает образование высолов на кирпичном сооружении. Наносится на гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартон, легкий бетон, волокнисто-цементные основания, кирпич, QSB и OSB, ДВП, ДСП и обои. Не содержит органических растворителей, без запаха. После высыхания имеет прозрачный цвет.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • для внутренних и наружных работ • под акриловые, силиконовые и силиконовые краски • укрепляет основу • не вызывает пожелтение красок • без органических растворителей
Цвет пленки	Прозрачный (после высыхания)
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода
Растворитель (разбавитель)	Вода

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и непрочные покрытия, клеевую краску, высолы, обои и другие загрязнения тщательно удалить. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим грунтом düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Нанесение	Наносить щеткой, валиком или кистью. Поверхности, которые осыпаются и легко впитывают влагу, обрабатывать грунтовкой, разбавленной чистой водой в соотношении 1:4, в несколько слоев с интервалом в 2 часа.
Расход	100-200 мл/м ² , в зависимости от основания.
Примечание	

Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	4 часа при температуре воздуха +20°C
Температура нанесения	Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.
Примечания	
Фасовка	1 л; 5 л; 10 л
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунтовки в глаза или на кожу.
Утилизация	Не выливать грунтовку на почву, в водоемы или в канализацию.

1.08.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.