

## Grund



### Грунт

Грунтовка глубокого проникновения



### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Глубокопроникающая грунтовка для наружных и внутренних работ. Для подготовки основания перед нанесением лакокрасочных покрытий и при производстве строительных работ - нанесении штукатурки, шпатлевки, наклейке обоев, облицовке плиткой и устройстве полов. Имеет прозрачный цвет пленки после высыхания.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для внутренних и наружных работ</li> <li>• увеличивает адгезию</li> <li>• не вызывает пожелтение красок</li> <li>• выравнивает водопоглощение</li> <li>• создает прозрачную пленку</li> <li>• экологически чистая</li> </ul>
<b>Цвет пленки</b>	Прозрачный (после высыхания)
<b>Плотность</b>	1,01 кг/л
<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, добавки, вода
<b>Растворитель (разбавитель)</b>	Не разбавлять
<b>Нанесение</b>	
<b>Основание</b>	подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-НБА.3.1-23:20013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и непрочные покрытия, клеевую краску, высолы, обои и другие загрязнения тщательно удалить. Пораженные грибками места очистить и обработать антисептическим грунтом düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
<b>Нанесение</b>	грунтовка наносится валиком, щеткой, кистью или распылителем. Перед началом работы материал нужно перемешать. НЕ разбавлять водой! Сильно впитывающие поверхности обрабатывать в несколько слоев с интервалом в 2 часа.
<b>Расход</b>	Расход – 100-200 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от основания
<b>Примечание</b>	Не разбавлять водой! Окрашивание или другие работы начинать не ранее 4 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.
<b>Чистка инструментов</b>	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

<b>Время высыхания</b>	4 часа при +20°C и относительной влажности 60%, в других условиях время высыхания может измениться.
<b>Температура нанесения</b>	Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.
<b>Колеровка</b>	-
<b>Примечания</b>	
<b>Фасовка</b>	1л; 5л; 10л
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца.
<b>Меры безопасности</b>	хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунтовки в глаза или на кожу. Не выливать грунтовку на грунт, в водоемы или в канализацию.
<b>Утилизация</b>	Не выливать грунтовку на грунт, в водоемы или в канализацию.

15.09.2016

**Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия**

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”  
Украина, г. Днепропетровск  
ул. Курсantская, 7Б  
тел. (0562) 34-55-55  
[www.ganza.com.ua](http://www.ganza.com.ua)  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (0562) 34-55-55.