

Grund



Грунт

Грунтовка глубокого проникновения



Описание продукта

| | |
|-----------------------------------|--|
| Область применения | Глубокопроникающая грунтовка для внутренних работ. Для подготовки основания перед нанесением лакокрасочных покрытий и при производстве строительных работ - нанесении штукатурки, шпатлевки, наклейке обоев, облицовке плиткой и устройстве полов. Имеет прозрачный цвет пленки после высыхания. |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none"> • для внутренних и наружных работ • увеличивает адгезию • не вызывает пожелтение красок • выравнивает водопоглощение • создает прозрачную пленку |
| Цвет пленки | Прозрачный (после высыхания) |
| Плотность | 1,01 кг/л |
| Связующее вещество | Акриловая дисперсия |
| Состав | Акриловая дисперсия, добавки, вода |
| Растворитель (разбавитель) | Не разбавлять |
| Нанесение | |
| Основание | Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и непрочные покрытия, клеевую краску, высолы, обои и другие загрязнения тщательно удалить. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим грунтом düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции. |
| Нанесение | Грунтовка наносится валиком, щеткой, кистью или распылителем. Перед началом работы материал нужно перемешать. НЕ разбавлять водой! Сильно впитывающие поверхности обрабатывать в несколько слоев с интервалом в 2 часа. |
| Расход | Расход – 100-200 мл/м ² в зависимости от основания |
| Примечание | Не разбавлять водой! Окрашивание или другие работы начинать не ранее 4 часов после нанесения последнего слоя грунтовки. |
| Чистка инструментов | Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. |
| Время высыхания | 4 часа при +20°C и относительной влажности 60%, в других условиях время высыхания может измениться. |

| | |
|------------------------------|---|
| Температура нанесения | Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%. |
| Колеровка | - |
| Примечания | |
| Фасовка | 1 л; 5 л; 10 л |
| Хранение | В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца. |
| Меры безопасности | Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунтовки в глаза или на кожу. Не выливать грунтовку на грунт, в водоемы или в канализацию. |
| Утилизация | Не выливать грунтовку на грунт, в водоемы или в канализацию. |

1.08.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.