

Tiefgrund Pro D14s



Тіфгрунд Про Д14с
Грунт-концентрат 1:10



Описание продукта

Область применения	Грунт-концентрат для внешних и внутренних работ. Предназначен для обработки основы перед нанесением красок, шпаклевок, строительных растворов, и наклейкой обоев. Уменьшает расход лакокрасочных материалов, укрепляет основу и выравнивает водопоглощение поверхностей. Предоставляет основам водоотталкивающие свойства. Наносится на цементные и гипсовые основы, бетон, кирпич, камень, ДВП, ДСП, QSB и OSB, лакокрасочные покрытия, обои. Имеет голубой оттенок, после разбавления водой образует прозрачную пленку после высыхания.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • - для внутренних и внешних работ • - не содержит органические растворители • - глубокопроникающий • - уменьшает расход красок • - имеет влагозащитный эффект
Цвет пленки	Голубой. После высыхания прозрачный
Плотность	1,05 кг/л
Связующее вещество	Полимерная дисперсия
Состав	Полимерная дисперсия, функциональные добавки, пигмент, вода
Растворитель (разбавитель)	Вода 1:10

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и отслаивающиеся покрытия, мох, пыль, жир и другие загрязнения тщательным образом удалить. Неровности и трещины внутри помещений выровнять финишной шпаклевкой düfa Acryl-Spachtel. Имеющиеся следы никотина, сажи, воды обработать изолирующей солью düfa Isoliersalz согласно инструкции. Пораженные грибами места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим средством düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Нанесение	Перед использованием перемешать. Развести чистой водой в соотношении 1:10 для внутренних работ или 1:6 для внешних, перемешать. Наносить щеткой, валиком или распылителем, в 1-2 слоя. Для хрупких и сильно впитывающих оснований наносить не менее чем в два слоя с интервалом в 10 минут.

Расход	Прибл. 100 мл/м ² разбавленного раствора, в зависимости от зернистости основания. Точный расход определяется пробным грунтованием.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	Время высыхания одного слоя 4 часа. Все рекомендации эффективны при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%, в других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться, при более низкой температуре срок высыхания увеличится.
Температура нанесения	Работы выполняются при температуре основания и воздуха не меньше +5°C и относительной влажности воздуха до 80%.
Примечания	
Фасовка	1 л; 2 л
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте, при температуре от +5°C к +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотреть на упаковке. Разбавленный раствор грунтовки не имеет гарантийного срока хранения.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунта в глаза или на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть их чистой водой.
Утилизация	Не выливать грунт на почву, в водоемы или в канализацию.

18.04.2019

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05