

## Wasserstopp D615

Вассэрстоп Д615  
Гидрофобизатор



### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Грунтовка, предназначенная для придания гидрофобизирующих свойств фасадам и поверхностям внутри помещений, увеличивая срок их эксплуатации. Предоставляет дополнительные водоотталкивающие свойства покрытиям и повышает их морозостойкость. Наносится на цементные штукатурки, бетон, цементно-волокнистые плиты, силикатный и керамический кирпич, природный камень, лакокрасочные покрытия. Основам, не впитывающим влагу, придает легкий глянец.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для наружных и внутренних работ</li> <li>• атмосферостойкий</li> <li>• не содержит летучих органических веществ</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Прозрачный
<b>Степень глянца</b>	-
<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия
<b>Состав</b>	Специализированная акриловая дисперсия, вспомогательные добавки, вода.
<b>Растворитель (разбавитель)</b>	Вода (желательно не разбавлять)

### Нанесение

<b>Основание</b>	Поверхность должна быть чистой, сухой и пригодной для обработки. Пыль, высолы, мастики, жир и другие загрязнения тщательно удалить. Пораженные грибками и мхом места очистить.
<b>Нанесение</b>	Перед нанесением перемешать. Наносить щеткой или валиком в 2 слоя методом «мокрым по мокрому»; 2-й слой наносить сразу после пропитки первого. Каменные и окрашенные поверхности можно покрывать в 1 слой.
<b>Расход</b>	Расход на один слой составляет 100-150 мл/м <sup>2</sup> , точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
<b>Примечание</b>	Не использовать для гидрофобизации полов!
<b>Чистка инструментов</b>	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	Срок высыхания поверхности - 12 часов при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания и выдержки могут измениться.
<b>Температура нанесения</b>	Работы выполнять при температуре основания выше +5°C и при относительной влажности воздуха ниже 80%.

<b>Примечания</b>	
<b>Фасовка</b>	1 л; 2 л; 5 л; 10 л
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При нанесении распылением - не вдыхать пары.
<b>Утилизация</b>	Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшего средства утилизируются как обычный строительный мусор.

01.08.2017

**Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия**

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”  
 Украина, г. Днепро  
 ул. Курсантская, 7Б  
 тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.