



Eco-Weiss M1

Краска для внутренних работ

- белая
- матовая
- дисперсионная
- высокая укрывистость

Область применения

Для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Образует матовое покрытие, которое не допускает влажной обработки и ремонтного переокрашивания. Предназначена для окрашивания обоев из шершавого волокна «рауфазер», штукатурки, бетона, гипсовых поверхностей и других строительных материалов.

Состав

Акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, вспомогательные добавки. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директиве ЕС, составляет 30 г/л (2010); данный продукт содержит <1 г/л ЛОС.

Растворитель

Вода

Основание

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и пригодной для обработки. Остатки старых побелок, выполненных на клеевой основе, клеевых лакокрасочных покрытий тщательно удалить. Неровности и трещины выровнять финишной шпатлевкой MGF Acryl-Spachtel. Поверхность обработать грунтовкой торговой марки MGF. Пораженные грибками места очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептическим грунтом düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

Способ нанесения и выполнение работ

Наносить щеткой, валиком или распылителем (включая безвоздушный метод – «airless»). Не красить при температуре ниже +5°C.

1-й слой: краску разбавить более 10% воды.

2-й слой: краску разбавлять.

Время высыхания каждого слоя –1-2 часа при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться (при уменьшении температуры время увеличится).

Для увеличения устойчивости поверхности к повреждениям микроорганизмами добавить в краску антиплесневую добавку düfa Schimmelstopp и тщательно перемешать.

Расход: 175-200 г/м² в один слой. Работы выполнять при температуре выше +5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.

Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.

Колеровка

Возможна красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230.

Фасовка

1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг

Меры безопасности и утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°C до +30°C. Дату и партию изготовления смотри на упаковке. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 24 месяца.

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"

Украина, г. Днепро

ул. Курсантская, 7Б

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e-mail: postMGF@ganza.com.ua